

CHASSICOAT[®]

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Enamel paint for chassis



Το **CHASSICOAT** είναι ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα για την βαφή σασί αυτοκινήτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. Παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στα χτυπήματα, στην υγρασία και στα πετρελαιοειδή.

Ισχυρή πρόσφυση & ελαστικότητα

Μεγάλη αντοχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών.

Ειδικό βάρος: 1,14 - 1,28 gr/cm³ (ΕΛΟΤ 523) ανάλογα με την απόχρωση.

Ιξώδες: 5-6 ps (ROTOHINNER DIN 51550, 25°C).

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Αραιώση: Έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της BIBEXΡΩΜ για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, έως 20% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της BIBEXΡΩΜ για εφαρμογή με πιστόλι.

Απόδοση: Περίπου 13m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε μαύρο και καφέ.



ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού : 600 g/l (2007) και 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.





CHASSICOAT[®]

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΑΣΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Enamel paint for chassis

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκουριές, λάδια ή λίπη, σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Εφαρμόζετε ένα ή δύο χέρια **CHASSICOAT**. Μεταξύ των δύο διαδοχικών στρώσεων συνιστάται ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο ντουκόχαρτο.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ. βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** της **BIBEXΡΩΜ**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα • Ερεθίζει το δέρμα • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει οξύ της 2-βουτανόνης & ενώσεις κοβαλτίου – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C.

Xn

Επιβλαβές
Περιέχει Ξυλόλιο,
μίγμα ισομερών

www.vivechrom.gr