



## KRAFT GO! EXTERIOR

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

06/14

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ματ οικονομικό ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση. Οικονομική λύση για χώρους συχνής επαναβαφής. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως εξωτερικοί τοίχοι, τσιμεντοσανίδες και επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο, κτλ. Διακρίνεται για την ικανοποιητική του κάλυψη και απόδοση, την ευκολία κατά την εφαρμογή καθώς και την πολύ καλή τελική επιφάνεια βαφής.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση όπως εξωτερικοί τοίχοι, τσιμεντοσανίδες και επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο

Ικανοποιητική απόδοση και καλυπτικότητα

Δουλεύεται και απλώνεται πολύ εύκολα

Οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

Άριστη αναλογία ποιότητας και τιμής

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/L)	1.60 (±0,02) Λευκό 1,57 (±0,02) Βάση P {ISO 2811}
ΙΞΩΔΕΣ (KU)	90 - 105 {ASTM D-652}
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤ'ΟΓΚΟ (%) (v/v)	42,5% (±0,50)
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (%) (w/w)	63,5% (±0,50)
pH	9.0 – 9.6
ΑΠΟΔΟΣΗ (m <sup>2</sup> /L) ανά στρώση	10 – 12* {ISO 6504}
CR% (Contrast Ratio %) @ 150μm υγρό φιλμ	>97,7% {ISO 3905}
WI% (Δείκτης Λευκότητας)	>87,00% {ASTM 313-98}
YI% (Δείκτης κιτρινίσματος)	0 - 1 {ASTM 313-98}
Π.Ο.Ε. A/a (Y) Οριακή τιμή φάσης: 40 g/L	<39 g/L
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ	<3,0 @ 60° & <9,0 @ 85° {ISO 2813}
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1 έτος τουλάχιστον

\* : ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα. Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι νερού πριν την εφαρμογή του χρώματος.

- Σε βαμμένες επιφάνειες: 2 στρώσεις Kraft GO! Exterior.
- Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση κατάλληλου ασταριού για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft GO! Exterior

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ**

- **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό
- **Αραίωση:** < 10 % με καθαρό νερό κατ' όγκο
- **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1 - 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
- **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 3 – 4 ώρες
- **Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.**
- **Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.**
- **Ενδέχεται να παρουσιάσει τονική απόκλιση σε ορισμένες αποχρώσεις**

### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 0.75L(Λευκό), 1L, 3L και 9L σε Λευκό και Βάση P και χρωματίζεται σε χιλιάδες ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις του συστήματος Kraft Inspired Color.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 5°C ΕΩΣ 35°C ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ < 50 %.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

