# STUDIO FINISHES™ Latex Texture- Sand Χρώμα Αμμώδους Υφής Εσωτερικής Χρήσης

## 386

Διακοσμητικό, υδατοδιαλυτό χρώμα το οποίο περιέχει κόκκους φυσικής άμμου, με αποτέλεσμα να αφήνει ένα δελεαστικά διακριτικό ανάγλυφο τελείωμα. Χρησιμοποιείται σε ασταρωμένες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες σπατουλαριστές, μεταλλικές ή ξύλινες.

**Χαρακτηριστικά Προϊόντος**

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών διακοσμητικών εφέ
- «Κρύβει» ατέλειες επιφανειών όπως μικρές ρωγμές
- Εσωτερικής Χρήσης

**Αποχρώσεις :** Λευκό, χρωματίζεται σε παλ αποχρώσεις
**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και φωτοχημικής αντίδρασης διαλύτες.
**Διαβάθμιση γυαλάδας**: Ματ

ΜΑΤ 0 5 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 100

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)**. Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος), και περιέχει κατά μέγιστο 199g/L ΠΟΕ. Οριακή Τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 200g/L (2010)

| Απόδοση | Στερεά κατ΄ όγκο | Πάχος Υγρού Φιλμ | Πάχος Στεγνού Φιλμ |
|---|---|---|---|
| 8-9 m2/Lit | 40% | 100 Μικρά | 44 Μικρά |

| Στέγνωμα στους 20°C | Ελαστικότητα | Αραίωση | Εφαρμογή με |
|---|---|---|---|
| Στην αφή σε 1 ώρα<br>Σε 4 ώρες επαναβάφεται | 6mm mandrel | Δεν αραιώνεται | Πινέλο, ρολό ή ειδικό προς τούτο πιστόλι |

**Προετοιμασία Επιφάνειας**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Μεγάλες ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να επιδιορθώνονται με κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα, συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

**Εφαρμογή**
Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια με πινέλο ή χωρίς αραίωση. Αν απαιτηθεί προσθέστε λίγο καθαρό νερό. Βρέξτε το ρολό ή το πινέλο και στραγγίζετε καλά. Εφαρμόστε το υλικό σε τμήματα του 1m$^2$, διατηρώντας υγρά τα άκρα ώστε να μην δημιουργούνται «καβαλικεύματα». Διατάξτε τους κόκκους της άμμου όπως εσείς θέλετε με πινέλο σκληρής τρίχας ή ρολό stripple ή σφουγγάρι ή παρόμοια εργαλεία. Το υλικό εφαρμόζεται και με ειδικό προς τούτο πιστόλι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του. Το 386 Latex Texture- Sand δεν αναμιγνύεται με προϊόντα αλκυδικής βάσης. Μην εφαρμόζετε όταν η θερμοκρασία αέρος ή επιφάνειας είναι κάτω από 10$^o$ C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

**Οδηγίες Προφύλαξης** • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.• Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά

**Συσκευασία και Αποθήκευση**
**Μεγέθη:** 1lt, 2,5lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore Paints