

Eco Style Soft Matte

Οικολογικό Χρώμα Εσωτερικού Χώρου

219

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό οικολογικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε. Είναι άοσμο, χωρίς αμμωνία ιδανικό για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γραφεία και για επαγγελματικούς χώρους. Το Eco Style προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον, δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, ελεύθερη φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τον καθαρισμό, βασισμένο στη τεχνολογία των κεραμικών μικροσφαιριδίων που περιέχει. Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα με ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο και μέταλλα. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άοσμο χωρίς αμμωνία, ιδανικό για παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία κλπ.
- Βασισμένο στην τεχνολογία κεραμικών μικροσφαιριδίων έχει εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο και τον καθαρισμό.
- Δίνει πολυτελές ομοιόμορφο soft matte τελείωμα.
- Αναπνέων φιλμ
- Ευκολία εφαρμογής, μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.
- Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον.

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 3.500 αποχρώσεις.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Soft Matte

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65°C.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/α τύπος Υ: χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, (στίλβνότητα <math><25@60^\circ</math>) και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της ΕΕ: 30g/l(2010)

Απόδοση

10 – 11 m²/L

Στερεά κατ' όγκο

36%

Πάχος Υγρού Φιλμ

96 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ

35 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει στην αφή
Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα

6 mm mandrel

Αραίωση

5% εάν είναι απαραίτητο

Εφαρμογή με

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνης, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 219 Eco Style Soft Matte, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού ή 023 FRESH START Eco Primer.

Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 023 FRESH START Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα ή 181 SUPER SPEC Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα

Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να σοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και παρωδεις ασταρώνετε με ένα χέρι 192 Aqua Grip Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού.

Καινούργιο Ξύλο: Ασταρώνετε με το 023 FRESH START Eco Primer.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν το καθαρισμό τους. • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. • Μην το αδιάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Προφύλαξης:

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ ή αναθυμιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,875lt, 3,5lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

