

## FRESH START™ Οικολογικό, 100% Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων 023

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ιδανικό για ξύλο, σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχους, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, φερμάκια, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μέταλλα και σκληρό PVC. Συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, μόνωση στις επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κάτω από ακρυλικά ή ριπολίνες σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πισοιάει. Είναι άοσμο. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.




### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γρήγορο στέγνωμα, που επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν
- Μεγάλη καλυπτικότητα, δίνει λεία επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα

**Αποχρώσεις :** Διαθέσιμο σε λευκό & βάση (Deep Base Primer) για σκούρες αποχρώσεις. Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα. Η βάση χρησιμοποιείται όπου υπάρχει το σύμβολο Δ, στις σκούρες αποχρώσεις της Benjamin Moore ώστε να μειώσει τον αριθμό των τελικών επιστρώσεων

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** MAT



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό της Benjamin Moore.

#### Αντοχή στις Περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τσιμέντου, όταν επικαλυφθεί με την προτεινόμενη κάλυψη.

#### Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

#### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65° C

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: ( αστέρια) και είναι κάτω από τις σχετικές οριακές τιμές της Ε.Ε.:15g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 7g/l ΠΟΕ.

Απόδοση 10 – 11 m <sup>2</sup> /L	Στερεά κατά Βάρος 32%	Πάχος Υγρού Φιλμ 100 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 32 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 1 ώρα στεγνώνει στην αφή Σε 3 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 6 mm mandrel	<b>Αραίωση</b> 5%	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από ξεφλούδισματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι σκληρές γυαλιστερές επιφάνειες καθαρίζονται πλήρως.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια αφαιρέστε με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια 023 Fresh Start Eco Primer Ακρυλικό Υπόστρωμα σε όλη την επιφάνεια. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό.

**Καινούργιο ξύλο:** Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να ασταρωθούν τοπικά με 023 Fresh Start Eco Primer. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε γενικά με το ίδιο υλικό. Λειαίνετε με γυαλόχαρτο.

**Καινούργιες γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start.

**Καινούργιες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, μπετόν, τούβλα:** Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.

**Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές.

**Καινούργιο γαλβανιζέ, αλουμίνιο:** Απομακρύνετε λάδια, γράσα, βρώμα με διαλυτικό. Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer.

**Γυαλί, PVC, πλακάκια:** Καθαρίζετε την επιφάνεια πλήρως. Ασταρώνετε με 1 χέρι 023 Fresh Start Eco Primer

### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Κλείνετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

Στέγνωμα: Στεγνώνει σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες- υγρές συνθήκες.

### Καθαρισμός εργαλείων- Διαχείριση αποβλήτων:

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ ή αναθυμιάσεις. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια εφαρμογής και του στεγνώματος. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά.
- Μακριά από παιδιά

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1 λίτρο, 3 λίτρα **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις