

## MOORESTYLE™ Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων 570

Αλκυδικό υπόστρωμα πολλαπλών χρήσεων. Εφαρμόζεται σε σπατουλαριστές επιφάνειες, γυψοσανίδες, ξύλο και σαν ενδιάμεση στρώση σε ασταρωμένο μέταλλο ή πρώην βαμμένες επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δυνατή πρόσφυση και γυαλοχαρτάρεται εύκολα. Είναι ιδανικό να συγκρατεί λεκέδες από νερό, καπνό, μαυρίλες κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για τις ριπολίνες MOORESTYLE. Δεν περιέχει μόλυβδο.



### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υπόστρωμα πολλαπλών χρήσεων
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Σφραγίζει τελείως πορώδεις επιφάνειες
- Δίνει μια τέλεια επιφάνεια, για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

**Αποχρώσεις :** Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα  
**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.  
**Διαβάθμιση γυαλάδας:** Χαμηλή

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
0 5 100

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη μεταλλική προστασία όταν επικαλυφθεί με χρώμα της Benjamin Moore

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κιτρίνισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

#### Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλιφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/ζ τύπος Δ: ( Αστάρια).  
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 350g/L (2010)

Απόδοση 13 –14 m <sup>2</sup> /L	Στερεά κατά Βάρος 40%	Πάχος Υγρού Φιλμ 77 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 31 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 3 ώρες στεγνώνει Σε 16 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 3mm mandrel	<b>Αραιώση</b> 5% White spirits	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ξεφλουδίσματα, σκόνης και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με το κατάλληλο εργαλείο. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται.

**Σπατουλαριστές επιφάνειες, Γυψοσανίδες, Καινούργιο ή βαμμένο ξύλο, Ασταρωμένο ή βαμμένο μέταλλο, Αλουμίνιο:** Εφαρμόστε ένα χέρι 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

**Λερωμένες επιφάνειες:** Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

**Νέο σίδερο κατασκευής:** Εφαρμόστε ένα χέρι 568 MOORESTYLE Αντισκριακό Υπόστρωμα.

### Εφαρμογή

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές επιφάνειες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

### Οδηγίες Προφύλαξης

- Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αζανικό κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 0,75lt, 2,5lt

**Σημείο Ανάφλεξης:** 44° C (Abel)

**Αποθήκευση:** ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.

