

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neotextile®

### Μη υφαντός πολυεστερικός οπλισμός για ενίσχυση επαλειπτικών υλικών

#### Χρήσεις

Το **Neotextile®** είναι ειδικό ύφασμα που προορίζεται για την ενίσχυση επαλειπτικών υλικών σε στεγανοποιήσεις διαφόρων επιφανειών, όπως ταράτσες, τοίχους, ζαρντινιέρες. Είναι συμβατό με κάθε είδος επαλειπτικών, δημιουργώντας πανίσχυρες στεγανωτικές μεμβράνες. Αποτελεί απαραίτητο οπλισμό σε ρωγμές και στηθαία.

#### Ιδιότητες/

#### Πλεονεκτήματα

- Δεν σχίζεται.
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Δεν απαιτεί μεγάλη κατανάλωση επαλειπτικών υλικών (1,5kg/m<sup>2</sup>) για να εμποτιστεί.
- Γεφυρώνει τις ρηγματώσεις.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή των συστημάτων στεγάνωσης στο χρόνο και την ακτινοβολία

#### Τεχνικά

#### Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Τύπος δοκιμής	Τιμή
Βάρος	EN ISO 9864	50gr/m <sup>2</sup>
Πάχος	EN ISO 9863/1	0,45mm
Αντοχή σε εφελκυσμό	EN ISO 10319	1,0 KN/m
Επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο	EN ISO 10319	≥ 50%
Στατική αντίσταση διάτρησης CBR	EN ISO 12236	150N
Δοκιμή κώνου πτώσης	EN ISO 13433	>50

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neotextile®

### Τρόπος εφαρμογής

Αφού έχει ασταρωθεί η επιφάνεια και περαστεί μια πρώτη στρώση αραιωμένου επαλειπτικού υλικού, τοποθετείται το **Neotextile®**. Στη συνέχεια χρειάζονται ακόμη τουλάχιστον δυο στρώσεις υλικού μέχρι την πλήρη κάλυψη του υφάσματος.

### Συσκευασία

- Ρολά 300 x 1,08 m
- Ρολά 100 x 1,08 m
- Ρολά 50 x 1,08 m
- Ταινία 10 m x 9 cm
- Ταινία 10 m x 18 cm

### Χρόνος αποθήκευσης

Απεριόριστος

