

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Τ.Θ. 2315, Τ.Κ. 19600, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

# Neofond

Αποστραγγιστικό υλικό για την προστασία τοιχίων σε υπόγειες κατασκευές

### Χρήσεις

Το Neofond είναι απαραίτητο όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι στο ύψος του τοίχου. Είναι κατάλληλο για:

- Προστασία και αποστράγγιση εξωτερικών τοίχων και θεμελίων.
- Προστασία κατά της υγρασίας και αερισμός τοίχων των υπογείων
- Προστασία κατά της υγρασίας και απομάκρυνση των νερών κάτω από τα δάπεδα των υπογείων
- Προστασία κατά των αναθυμιάσεων του ραδονίου (ή άλλων ραδιενεργών εκπομπών)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντοχή στη θλίψη: 25tn/m<sup>2</sup>

Βάρος: 510g/ m<sup>2</sup>

Πάχος: 0,55mm

Ύψος εξογκωμάτων: 8mm

### Εφαρμογή

- Τοποθετούμε την πλευρά με τα εξογκώματα πάνω στον τοίχο.
- Σταθεροποιούμε τη μεμβράνη με καρφιά.
- Ξεδιπλώνουμε το ρολό με επικάλυψη 15 cm.
- Τοποθετούμε το χαμηλότερο τμήμα πάνω στην υδρορροή.
- Κόβουμε με μαχαίρι το NEOFOND όταν ακουμπήσει στο έδαφος.

### Συσκευασία

Ρολό: 20x2m Παλέτα: 12 ρολά=480m<sup>2</sup>

### Υγιεινή- Ασφάλεια

Το προϊόν δεν ταξινομείται στην ομάδα των επικινδύνων.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.