

Mold Blocker

Αντιμυχλικό συντηρητικό υγρό



Υδατοδιαλυτό συντηρητικό δομικών υλικών που χρησιμοποιείται για την συντήρηση οικοδομικών επιφανειών εκτός του ξύλου όπως βαμμένοι ή άβαφοι τοίχοι, τσιμέντο, σοβάς, αρμοί, κεραμίδια, πλακάκια, πέτρες κλπ, μέσω του ελέγχου προσβολής τους από μικρόβια και φύκη όπως μύκητες βακτήρια, άλγη.

ΑΠΟΔΟΣΗ
9-10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός



ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
24 h



- » **Ισχυρή δράση κατά των μυκήτων, βακτηρίων και άλγων**
- » **Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811}	1,0 (±0,02)
ph	6 - 8
Ιξώδες (Flow Cup N° 4) {ISO 2431}	20-30 sec
Απόδοση (m ² /L)	9-10 *
Χρόνος Αποθήκευσης	2 χρόνια

* ανάλογα με το βαθμό μυκητiasης της επιφάνειας.



Mold Blocker

Αντιμυκηλικό συντηρητικό υγρό



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την απομάκρυνση της μούχλας των βακτηρίων και των άλγεων ψεκάστε το Kraft Mold Blocker στην επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 1 ημέρα περίπου. Έπειτα τρίψτε την επιφάνεια με σφουγγάρι ή με σκληρή βούρτσα και ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Στη συνέχεια η επιφάνεια που εφαρμόστηκε το MOLD BLOCKER είναι ακίνδυνη χρήσης από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Για την εξασφάλιση μακροχρόνιας προστασίας της επίμαχης επιφάνειας εφαρμόστε το υλικό ανά 4 μήνες. Αν απαιτείται, αφού γίνει η συντήρηση, εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER HYDROCONTROL.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Εργαλεία εφαρμογής: Ψεκασμός
- » Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση
- » Χρόνος στεγνώματος: 20-30 min.
- » Χρόνος δράσης 24h
- » Δεν πρέπει να προστίθεται σε αστάρια και τελικά χρώματα νερού ή διαλύτου.
- » Χρόνος εφαρμογής: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασίες του 0,5L.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Προστατεύστε το από θερμοκρασίες υψηλότερες των 45°C ή χαμηλότερες των 5°C.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δραστικές Ουσίες / Active Substances (Regulation (EU) No 528/2012)	CAS	g/100g
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	68424-85-1	5,00

Αριθμός έγκρισης προϊόντος: **ΤΠ10-0002**

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr