

Διαλυτικό Νίτρου 2000 KRAFT

Διαλυτικό νίτρου για αραιώση χρωμάτων
2 συστατικών

PAINTS



Υψηλής ποιότητας διαλυτικό για αραιώση εποξειδικών ή πολυουρεθανικών χρωμάτων δύο συστατικών που εφαρμόζονται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι σε ξύλινες, μεταλλικές ή δομικές επιφάνειες. Ενισχύει το άπλωμα το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Είναι επίσης κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά την χρήση.

- » Διαλυτικό χρωμάτων δύο συστατικών
- » Ιδανικό για εποξειδικά και πολυουρεθανικά χρώματα
- » Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών/εργαλείων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ειδικό Βάρος (ASTM D4052 @ 15°C) | 0,85-0,87Kg/L |
| Διαλυτότητα στο νερό | Αδιάλυτο |



Διαλυτικό Νίτρου 2000

Διαλυτικό νίτρου για αραιώση χρωμάτων
2 συστατικών



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
- » Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Φορέστε προστατευτικά γάντια, κατάλληλο ρουχισμό, και προστατευτικό εξοπλισμό προσώπου και ματιών.
- » Αραιώστε τα δύο συστατικών χρώματα έως το προβλεπόμενο ποσοστό, ανάλογα το προϊόν.
- » Αραιώστε και αναδεύστε μέχρι ομογενοποίησης του μίγματος.
- » Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται συσκευασίες των 0,75L 4L και 16L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και σχετική υγρασία <50°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr