

PAINT REMOVER

Αφαιρετικό Χρωμάτων

Εξαιρετικά δραστικό αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών νέας τεχνολογίας χωρίς διχλωρομεθάνιο. Αφαιρεί από οποιαδήποτε επιφάνεια παλιά ενός και δύο συστατικών χρώματα εισχωρώντας στο φιλμ τους, χωρίς να την επηρεάζει.

Πλεονεκτήματα:

- Αφαιρεί παλιά χρώματα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
- Χωρίς διχλωρομεθάνιο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πυκνότητα

0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΡΑΙΩΣΗ



Χωρίς αραιώση

Έτοιμο προς χρήση

ΑΠΟΔΟΣΗ



2-4 m²/L

Ανάλογα με το χρώμα και το είδος της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία

375 mL

750 mL



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άγχρωμο



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
15-40 min

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αφαίρεση παλιών χρωμάτων ενός ή δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανοίγουμε το δοχείο με προσοχή και εφαρμόζουμε μία παχιά στρώση Paint Remover με πινέλο ή σπάτουλα.
- Αφήνουμε να δράσει για 10-20 λεπτά (σε χρώματα ή βερνίκια δύο συστατικών αφήνουμε να δράσει για περισσότερη ώρα).
- Στη συνέχεια με μία σπάτουλα ή ξύστρα αφαιρούμε το μαλακό χρώμα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αν χρειαστεί.
- Μετά την απομάκρυνση των παλιών χρωμάτων ή βερνικιών η επιφάνεια καθαρίζεται με νερό ή διαλυτικό και αφού στεγνώσει μπορεί να επαναβαφεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C.
- Πινέλα, σπάτουλες και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210 5589 400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

**ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001**

