

DUROLIN 300



Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό υλικό, υδατικής βάσης, σε μορφή πάστας, για συγκόλληση βαριών και βινυλικών ταπετσαριών. Στη σύνθεσή της περιέχονται ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που της προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και αντοχή στην υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμη προς χρήση
- Υψηλή απόδοση
- Ευκολία εφαρμογής
- Γρήγορο στέγνωμα, χωρίς λεκέδες
- Εξαιρετική πρόσφυση και αρχική δύναμη συγκόλλησης
- Ανθεκτική στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές
- Ανθεκτική στα αλκάλια των ασβεστοκονιαμάτων, γυψοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROLIN 300 παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των βαριών και βινυλικών

ταπετσαριών, καθώς και ταπετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και υφασμάτινες, βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες. Για ταπετσαρίες με χάρτινη πλάτη συνιστάται η εφαρμογή και της DUROLIN 200 της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, ομοιόμορφα απορροφητικές, στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια, ελεύθερες από σκόνες, σαθρά σημεία και απόλυτα επίπεδες. Για μη επίπεδες επιφάνειες προτείνεται η εφαρμογή του καλυπτικού στόκου σπατουλαρίσματος POWDER COAT της DUROSTICK, για την εξομάλυνσή τους. Τοιχοποιίες με έντονες αποχρώσεις που μπορεί να διαπεράσουν την ταπετσαρία βάφονται με λευκό χρώμα. Φουσκωμένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα απομακρύνονται επιμελώς. Το ποσοστό υγρασίας πρέπει να είναι αυτό που ορίζεται από τον κατασκευαστή της ταπετσαρίας. Εάν υπάρχει ήδη ταπετσαρία, αφαιρέστε την με διαβρωτικό ταπετσαρίας ή με χλιαρό νερό.

DUROLIN 300



Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες

2. Εφαρμογή

Ανάλογα με τον τύπο της ταπετσαρίας και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η DUROLIN 300, μπορεί να εφαρμοστεί είτε απευθείας στον τοίχο είτε στην πλάτη της ταπετσαρίας. Επίσης, σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα εφαρμόζεται και ως αστάρι πριν την τοποθέτηση της ταπετσαρίας.

Ως αστάρι: Πριν την τοποθέτηση, συνιστάται ο τοίχος να περαστεί με μία στρώση DUROLIN 300, αραιωμένη 1:2 με νερό και να την αφήσουμε να στεγνώσει.

Για εφαρμογή στον τοίχο: Η εφαρμογή της κόλλας, αραιωμένη 10-15% με νερό, γίνεται με ρολό και η τοποθέτηση της ταπετσαρίας γίνεται φύλλο -φύλλο εντός του ανοιχτού χρόνου τοποθέτησης της κόλλας.

Για εφαρμογή στην πλάτη της ταπετσαρίας: Απλώνουμε ομοιόμορφα την κόλλα, αραιωμένη 25-30% με νερό, στο πίσω μέρος της ταπετσαρίας με καθαρή και μαλακή βούρτσα (πατρόγκα), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την αφήνουμε να 'σταθεί' για περίπου 15 λεπτά. Τοποθετούμε στον τοίχο και πιέζουμε με σπάτουλα ή άλλο παρόμοιο εργαλείο από επάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς τις άκρες για να φύγει η περίσσεια της κόλλας και να εξαλειφθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Τα υπολείμματα της καθαρίζονται άμεσα με καθαρό νερό και σφουγγάρι ή με υγρό πανί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε τοίχους με ανερχόμενη υγρασία. Αν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας πρέπει να επιδιορθωθεί με το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό DUROSTICK D-1 και να τον αφήσετε να στεγνώσει.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος για τοποθέτηση μη πορωδών ταπετσαριών επάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.
- Ταπετσαρίες σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν αρκετή ώρα πριν την τοποθέτησή τους για να εγκλιματιστούν στη θερμοκρασία του χώρου εφαρμογής και να 'ισιώσουν' από το δίπλωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150gr/m², ανάλογα με τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1kg
- Δοχείο 10kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Παχύρρευστη πάστα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
pH πάστας	Περίπου 9
Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
Ανοιχτός χρόνος τοποθέτησης	30 λεπτά
Χρόνος ξήρανσης	Μετά από περίπου 6-8 ώρες, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος
Τελικός χρόνος ξήρανσης	Μετά από περίπου 2 ημέρες
Εύφλεκτο	Όχι
Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.