

GEL COAT CLEANER



Όξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφανειακής σκουριάς από το gel coat γύρω από εξαρτήματα. Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το GEL COAT CLEANER εφαρμόζεται και σε κάθε είδους επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και Fiberglass) που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα, θαμπάδα, βρωμιά από εξαιμίσεις και άλλους 'επίμονους' λεκέδες. Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

- Αδειάστε προσεκτικά σε ένα ανοιχτό δοχείο το υγρό και απλώστε το με πινέλο βαφής.
- Αφήστε να δράσει για 10 λεπτά και ξεπλύνετε με βρεγμένο σφουγγάρι ή με άφθονο γλυκό νερό.
- Σε επιφάνειες με 'σκληρή' βρωμιά και 'επίμονους' λεκέδες, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

GEL COAT CLEANER



Όξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1lt
- Δοχείο 5lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,30±0,05kg/lt

pH 0-1

Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, λιγότερο από 5% μη-ιονικά επιφανειοδραστικά & λιγότερο από 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.