

DUROSTICK ΟΔΗΓΟΙ



Για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ΟΔΗΓΟΙ πλακιδίων της DUROSTICK προσφέρονται για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέτησης. Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 1,2,3,4,5,7,9 και 10 χιλιοστών σταυρού (+), αλλά και σχημάτων ταφ (T), ύψιλον (Y) και σφήνας είναι σίγουρο, ότι καλύπτει και την πιο εξεζητημένη εφαρμογή. Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την καθαρότητα των πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για δεύτερη φορά, εφόσον αφαιρεθούν έγκαιρα και καθαριστούν με νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα κεραμικά πλακίδια είναι η βασική τους εφαρμογή, όπως επίσης οι διακοσμητικές και φυσικές πέτρες καθώς και τα μάρμαρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ΟΔΗΓΟΙ της DUROSTICK χρησιμοποιούνται πριν ή αμέσως μετά την επαφή του πλακιδίου με την κόλλα. Είναι πολύ βασικό να εφάπτεται τέλεια

το πλακίδιο στις πλευρές τους για την αποφυγή ανομοιομορφίας στα διαστήματα των αρμών. Είναι δυνατό να αφαιρεθούν μετά από 3 ώρες από τα πλακίδια που κολλήθηκαν με κόλλα DUROSTICK σε τοίχους και μετά από 2 ώρες σε δάπεδα. Οι ΟΔΗΓΟΙ πλακιδίων της DUROSTICK προσφέρονται για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέτησης. Η μεγάλη τους ποικιλία σε διαστάσεις 1,2,3,4,5,7,9 και 10 χιλιοστών σταυρού (+), αλλά και σχημάτων ταφ (T), ύψιλον (Y) και σφήνας είναι σίγουρο, ότι καλύπτει και την πιο εξεζητημένη εφαρμογή. Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα την καθαρότητα των πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για δεύτερη φορά, εφόσον αφαιρεθούν έγκαιρα και καθαριστούν με νερό.

DUROSTICK ΟΔΗΓΟΙ



Για σταθερά ομοιογενή διαστήματα πλακιδίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 2, 3, 4, 5, 7, 9mm

250 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 10mm

1.000 τεμαχίων ΣΤΑΥΡΟΣ 1mm

500 τεμαχίων ΣΦΗΝΑ

500 τεμαχίων ΤΑΦ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9mm

500 τεμαχίων ΥΨΙΛΟΝ 3mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδεικτικά οι επικρατέστεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η κατανάλωσή τους:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ	ΟΔΗΓΟΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
15 x 20 cm	3 mm	48 τεμ. / m ²
20 x 20 cm	2 mm	36 τεμ. / m ²
30 x 30 cm	3 mm	19 τεμ. / m ²
40 x 40 cm	5 mm	15 τεμ. / m ²

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ

10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ:

2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.