

# SM-22

## Ειδικό διαλυτικό πιστολιού

### Ιδιότητες

Το SM-22 είναι μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, εστέρων και κετονών.

### Πεδία εφαρμογής

Το SM-22 χρησιμοποιείται για την αραίωση του ακρυλικού τσιμεντοχρώματος διαλύτη ISOMAT BETOCOLOR-S. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την αραίωση βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με πιστόλι airless, καθώς και για τον καθαρισμό των εργαλείων μετά τη χρήση με αυτό. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει το χρώμα να στεγνώσει γρήγορα.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές  
Πυκνότητα:  $0,82 \pm 0,02$  kg/l

### Τρόπος χρήσης

Η κατάλληλη ποσότητα SM-22 προστίθεται ανάλογα με τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος. Ακολουθεί ανάδευση μέχρι την πλήρη ομογενοποίησή του.

### Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

### Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

### Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες ( $<+30^{\circ}\text{C}$ ) και σε ελάχιστη θερμοκρασία  $5^{\circ}\text{C}$ .

### Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-22 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr