

Τεχνικό Φυλλάδιο

WATERSTOP 1520 CC

Κορδόνι μπετονίτη

Ιδιότητες

Κορδόνι νατριούχου μπετονίτη ενισχυμένου με βουτυλικό ελαστομερές. Όταν έρθει σε επαφή με το νερό παρουσιάζει δυνατότητα διόγκωσης μέχρι και 340 %, με αποτέλεσμα να σφραγίζει και να στεγανοποιεί απόλυτα τα σημεία στα οποία εφαρμόζεται.

Πεδία εφαρμογής

Το WATERSTOP 1520CC χρησιμοποιείται σε υπόγειες κατασκευές για τη σφράγιση οριζόντιων ή κατακόρυφων κατασκευαστικών αρμών σε στοιχεία σκυροδέματος. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και για τη σφράγιση σημείων συναρμογής (π.χ. σωλήνες που διαπερνούν τα τοιχία κλπ.). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που θα καταπονθθούν από θαλασσινό νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χημική βάση:	νατριούχος μπετονίτης
Απόχρωση:	πράσινο
Διαστάσεις:	15 mm x 20 mm
Πυκνότητα:	1,6 kg/l
Ικανότητα διόγκωσης:	340%

Τρόπος χρήσης

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά λείο και απαλλαγμένο από χαλαρά τμήματα. Αρχικά αφαιρείται από το κορδόνι η προστατευτική ταινία και στη συνέχεια τοποθετείται κατά μήκος του αρμού σε απόσταση τουλάχιστον 8 cm από τα πλάγια άκρα. Το κορδόνι στερεώνεται μηχανικά ανά 20cm.

Συσκευασία

Ρολά των 5 m.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr