

Τεχνικό Φυλλάδιο

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πλέγμα από fiberglass βάρους 65 g/m² για την ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών

Ιδιότητες - Πεδία εφαρμογής

Πλέγμα από fiberglass βάρους 65 g/m². Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση των στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ για τη μεμβράνη του ISOFLEX κλπ.), σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καρέ υαλοπλέγματος: 1 mm x 2 mm

Βάρος υαλοπλέγματος: 65 g/m²

Εφελκυστική αντοχή

(στημόνι/υφάδι): 730 (±50) N/50 mm,

565 (± 50) N/50 mm

Συσκευασία

- Ρολά 1 m x 50 m (50 m²).
- Ρολά 10 cm x 50 m.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -10°C έως +50°C.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr