

Τεχνικό φυλλάδιο

# ΥΑΛΟΪΦΑΣΜΑ GF 50 TR

## Υαλοϋφασμα βάρους 50 g/m<sup>2</sup>

### Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής

Ύφασμα βάρους 50 g/m<sup>2</sup> κατασκευασμένο από υαλοΐνες. Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική ενίσχυση του διάφανου πολυουρεθανικού στεγανωτικού ISOFLEX-PU 650 σε περιπτώσεις που η επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ρηγματώσεις καθώς και σε σημεία συναρμογής, γωνίες κ.λπ.

Το ΥΑΛΟΪΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ GF 50 TR αποκτά μετά τον πλήρη εγκιβωτισμό του στο ISOFLEX-PU 650 διάφανη όψη, ειδικά όταν η εφαρμογή γίνεται σε συμπαγείς επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα, ξύλο κ.λπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό:	υαλοΐνες
Βάρος υφάσματος:	50 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Χρώμα:	λευκό ημιδιάφανο

### Συσκευασία

Ρολά 1,03 m x 100 m (103 m<sup>2</sup>)

### Αποθήκευση

Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία.

### Παρατηρήσεις

Σε απολύτως διάφανα υποστρώματα όπως επιφάνειες από καθαρό γυαλί ή πολυκαρβονικά φύλλα συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή, διότι από τη χρήση του υαλοϋφάσματος επηρεάζεται η διαύγεια της επιφάνειας.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

T.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr