

Eco Dur Aqua™



Οικολογικό 100% ακρυλικό
αστάρι εμποτισμού

- ΑΓΑΛΙΩΣΗ 50-80%
- ΑΙΓΑΔΟΣΗ 15-20 m²/L
- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πυξίδα, ασλά
πάνελ, πάτωμα
- ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-3 ώρες

» Προστατεύει από τα αλκάλια
και ενισχύει την επιφάνεια

» Μειώνει την απορροφητικότητα
της επιφάνειας

» Εμποτίζει ιδανικά

Διαφανές, οικολογικό αστάρι εμποτισμού νερού, υψηλής ποιότητας κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια, ισχυρή πρόσφυση και μεγαλύτερη ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κόλλες, παρείνες, σπατουλαριστοί τοίχοι, σιρβά, μπετόν, τούβλα και MDF μειώνοντας την απορροφητικότητά τους. Είναι άσυμο, φιλικό στο περιβάλλον και το χρόστη και συνίσταται για την προετοιμασία νέων επιφανειών και κυρίως για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Ιδανικό για την προεργασία παιδικών δωματίων, νοσοκομείων, σχολείων. Πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και την ποιότητα της ζωής.

Συνδετικά Αστάρια Α/π (Y).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Ακρυλικό
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.02 g/mL (± 0.02)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	65 KU (± 10)
pH	9,5 ($\pm 0,5$)
Αντοχή στα αλκάλια ISO 2812-4	0: Καμία μεταβολή μετά από 24h
Απόδοση ανά στρώση	15–20 m²/L *

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Kraftpoints

1000