



Διαλυτικό Πινέλου Άοσμο - Smaltolux extra

Άοσμο διαλυτικό
Βερνικοχρωμάτων για πινέλο
και ρολό



Συσκευασία: 750ml

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το διαλυτικό SMALTOLUX ΑΟΣΜΟ είναι μίγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά ιδανικό διαλυτικό για χρώματα άοσμα.

ΦΥΣΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Περιοχή	ASTM D1078	°C	172
Απόσταξης		°C	190
IBP/ DP			
Πυκνότητα σε 15 °C	ASTM D1298	Kg/lt	0.74 - 0.76
Σημείο	IP 1070	°C	44
Ανάφλεξης Abel	ASTM D93		-
Χρώμα	ASTM D156	Saybolt scale	+30
Δείκτης διάθλασης 25 °C	ASTM D1228		1.42
Ιξώδες σε 25 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.62
Περιεκτικότητα βενζολίου	ASTM D445	mg/kg	<100
Σύνολο αρωματικών	ASTM D1319	% κ.ό	<0.5



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιείται ως διαλυτικό πινέλου-ρολού σε άοσμα χρώματα και βερνίκια.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.