

Go Primer



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10 - 12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1/2 - 1 ώρα

**Αστάρι
γυψοσανίδας**

» Γεμίζει εξαιρετικά την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες

» Συνεισφέρει στην τελική κάλυψη

» Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα

Λευκό υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα κατάλληλο για γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες τοικοποιίας όπως σπατουλαρισμένες, από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας. Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα και είναι σχεδόν άοσμο.

Συνδεδειγμένα Ασάρια Α/Ζ (Υ).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1,62 Kg/L (±0,02)
Στερέα κατά βάρος ISO 3251-03	67,5% (±3)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15)
Στιλνότητα 60° ISO 2813	<3,0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813	<12,0 GU
pH	8,5 - 9,5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	85,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	1,0 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση	10 - 12 m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1 στρώση)	40 μm (±5μm)

* Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Go Primer

Αστάρι
γυψοσανίδας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT GO PRIMER.

» **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.

Αφήστε τις νέες ζεπιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

» Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο αραιώστε 8-12% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.

» Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

» Εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT GO PRIMER για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού προϊόντος.

» Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες.

» Επιφανειακό στέγνωμα: 1/2-1 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 3L και 9L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

