



Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 06/10/2017



## PRO-PLAST

Επαγγελματικό, οικονομικό, πλαστικό χρώμα για συχνό βάψιμο



- Επαγγελματικό χρώμα
- Άριστη κάλυψη μετά το στέγνωμα
- Εξαιρετικό για συχνό βάψιμο
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Εξαιρετική λευκότητα

Το PRO PLAST είναι οικονομικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης. Έχει άριστη κάλυψη η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μετά το στέγνωμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες, όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια και αποθήκες. Συνδυάζει την υψηλή καλυπτικότητα και τη χαμηλή οσμή με το οικονομικό αποτέλεσμα. Αποτελεί την ιδανική λύση για τον επαγγελματία που θέλει να προστατεύσει μια επιφάνεια που απαιτεί συχνό βάψιμο. Παρουσιάζει επίσης εξαιρετική λευκότητα, πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη απόδοση και επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν.

Αποχρώσεις: Λευκό

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

PRO-PLAST:

3L (4 pcs/cb)

9L

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων από σοβά, μπετό, γυψοσανίδα, τσιμέντο κ.α.



**ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.**

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150 , FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

[www.erlac.gr](http://www.erlac.gr)





**Τεχνική προδιαγραφή**

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 06/10/2017

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό

**Ειδικό Βάρος:** 1,55-1,70 g/ml (ISO 2811)

**Ιξώδες:** 8000-9000cP (Brookfield RVDV-II, 25°C)

**Γυαλάδα:** Ματ

**Αραιώση:** 5-10% κατ' όγκο με νερό

**Μέθοδος εφαρμογής:** Ρολό και πινέλο

**Χρόνος Στεγνώματος:** 1-2 ώρες (αναλόγως συνθηκών)

**Χρόνος Επαναβαφής:** 2-4 ώρες

**Θεωρητική απόδοση:** 9-10 m<sup>2</sup>/l



## ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν εμπίπτει στην οδηγία 2004/42/Ε.Κ. Κατηγορία Α/Α «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών. – Τύπος υδατοδιάλυτο». Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. : 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/l.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένες, χωρίς σκόνες, λάδια, άλατα και αποσπασμένα τμήματα για να εξασφαλίσουμε σωστή πρόσφυση. Πριν την εφαρμογή του PRO-PLAST ασταρώστε την επιφάνεια είτε με Αστάρι TOP PRIMER της ER-LAC, είτε με αστάρι MONODUR NEPOY είτε με μονωτικό αστάρι MONODUR της ER-LAC αραιωμένο 40% κατ' όγκο με διαλυτικό WS-100 της ER-LAC.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφήνουμε το αστάρι να στεγνώσει, αραιώνουμε το PRO-PLAST 5-10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στεγνώνει σε 1-2 ώρες και αποδίδει περίπου 9-10 m<sup>2</sup>/l. Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις, για τέλειο αποτέλεσμα, σε πολύ καλά καθαρισμένες επιφάνειες, με ρολό ή πινέλο. Να εφαρμόζετε σε καλά αεριζόμενους χώρους και να φοράτε γάντια προστασίας χεριών.

**Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 35°C.**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται πάντα σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C μέχρι 35°C.

Σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για μελλοντική χρήση. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε το προϊόν που περισσεύει στα εργαλεία πριν τα καθαρίσετε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα του χρώματος και τις άδειες συσκευασίες μαζί με τα τοπικά απορρίμματα και ούτε να το αδειάζετε στην αποχέτευση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε και ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.