



Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 05/07/2019



PRO WALL

Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας

Το PRO-WALL ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ είναι υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας. Έχει υψηλή κάλυψη η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μετά το στέγνωμα. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες, όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια και αποθήκες που δεν απαιτούν αντοχές σε πλύσιμο και λέκισμα. Επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν», αφήνοντας ανοιχτούς τους πόρους και έτσι αποφεύγονται προβλήματα έντονης συμπύκνωσης υδρατμών. Συνδυάζει την μεγάλη καλυπτικότητα και τη χαμηλή οσμή με το οικονομικό αποτέλεσμα. Αποτελεί την αξιόπιστη λύση για τον επαγγελματία που επιλέγει να βάψει με υδρόχρωμα νέες ή να φρεσκάρει επιφάνειες με υδρόχρωμα ή κόλλα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη λευκότητα, εύκολη εφαρμογή και καλό άπλωμα.

- Υδρόχρωμα
- Επιτρέπει στις επιφάνειες να «αναπνέουν»
- Χαμηλή οσμή
- Μεγάλη καλυπτικότητα

Αποχρώσεις: Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

PRO WALL:

3L (4 pcs/cb)

9L

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων από σοβά, μπετό, γυψοσανίδα, τσιμέντο κ.α.



ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150 , FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

www.erlac.gr





Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 05/07/2019

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό

Ειδικό Βάρος: 1,55-1,75 g/ml (ISO 2811)

Ιξώδες: 6000-9000cP (Brookfield RVDV-II, 25°C)

Γυαλάδα: Ματ

Αραιώση: 5-10% κατ' όγκο με νερό

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό και πινέλο

Χρόνος Στεγνώματος: 1-2 ώρες (αναλόγως συνθηκών)

Χρόνος Επαναβαφής: 2-4 ώρες

Θεωρητική απόδοση: 9-10 m²/l



ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν εμπίπτει στην οδηγία 2004/42/Ε.Κ. Κατηγορία Α/Α «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών. – Τύπος υδατοδιάλυτο». Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. : 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/l.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένες, χωρίς σκόνες, λάδια, άλατα και αποσπασμένα τμήματα για να εξασφαλίσουμε σωστή πρόσφυση. Εφαρμόζεται απευθείας σε νέες επιφάνειες ή σε ήδη βαμμένες με υδρόχρωμα ή κόλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε το PRO-WALL ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ με ρολό ή πινέλο σε δύο στρώσεις αφού το αραιώσουμε 5-10% κατ' όγκο με νερό. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στεγνώνει σε 1-2 ώρες και αποδίδει περίπου 9-10 m²/l χρώματος.

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 35°C.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται πάντα σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C μέχρι 35°C.

Σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για μελλοντική χρήση. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε το προϊόν που περισσεύει στα εργαλεία πριν τα καθαρίσετε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα του χρώματος και τις άδειες συσκευασίες μαζί με τα τοπικά απορρίμματα και ούτε να το αδειάζετε στην αποχέτευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε και ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.