

# DECO GLITTER

διακοσμητικό χρώμα  
σπινθηροβόλου εφέ

- ποικιλία λαμπερών αποχρώσεων
- εντυπωσιακό σπινθηροβόλο αποτέλεσμα
- εύκολο στην εφαρμογή

Το DECO GLITTER είναι άοσμο χρώμα νερού, σχεδιασμένο ειδικά να παράγει μια ευρεία ποικιλία ιδιαίτερων σπινθηροβόλων διακοσμητικών εφέ. Στεγνώνει αργά παρέχοντας αρκετό χρόνο εργασίας ώστε να επιτύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	6±2m <sup>2</sup> /L
<b>ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>	SATIN
<b>ΑΡΑΙΩΣΗ</b>	0-5% ΝΕΡΟ
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>	1-2 ώρες*
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ</b>	4-6 ώρες*
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	2-3 στρώσεις
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	πινέλο, ρολό, εργαλεία τεχνοτροπιών

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΤΥΠΟΣ</b>	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ PVA-VeoVa	
<b>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</b>	ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ	1.00 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
<b>ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)</b>	30±2 % *	
<b>pH</b>	8.20±0.3	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ</b>	200 μm (±5μm)	
<b>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)</b>	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	min 5°C -max 30°C	

\*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/β : Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος): 200 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 199 g/L ΠΟΕ.

## ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

### ► **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**

Ασταρώνουμε με AQUAFERM ή DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO GLITTER.

### ► **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**

Ασταρώνουμε με AQUAFERM ή FERM (H<sub>2</sub>O). Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO GLITTER.

### ► **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**

Ασταρώνουμε με AQUAFERM ή DECO PRIMER στην απόχρωση της αρεσκείας μας. Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO GLITTER.

### ► **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**

Ασταρώνουμε με FERM (H<sub>2</sub>O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO GLITTER.

## ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ
■	ΞΥΛΟ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύετε απαλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής άμα χρειαστεί.
- Η εφαρμογή του DECO GLITTER γίνεται με πινέλο ή ρολό σε συνδυασμό με εργαλεία τεχντροπιών.
- Δουλέψτε την επιφάνεια ανά 1m<sup>2</sup> εφαρμόζοντας ένα αρκετά παχύ στρώμα (gel).
- Πριν στεγνώσει η άκρη, ενώστε με την επόμενη περιοχή.
- Εφαρμόστε πάντα με την ίδια κατεύθυνση (φορά) ώστε να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα
- Αν επιθυμείτε να κάνετε το τελικό αποτέλεσμα πιο έντονο, εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις.

- Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H<sub>2</sub>O).

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ σε συσκευασία των 1L και 2.5L.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

## ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

