

DECO METAL

διακοσμητικό μεταλλικό χρώμα νερού

- ποικιλία μεταλλικών αποχρώσεων
- εύκολο στην εφαρμογή
- εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Το DECO METAL είναι ακρυλικό μεταλλικό διακοσμητικό χρώμα νερού. Είναι άοσμο. Χρησιμοποιείται σε ασταρωμένες επιφάνειες σπατουλαριστές, μεταλλικές ή ξύλινες. Στεγνώνει αργά παρέχοντας αρκετό χρόνο εργασίας ώστε να επιτύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

ΑΠΟΔΟΣΗ	10±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	SATIN
ΑΡΑΙΩΣΗ	5-15% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	4-6 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	πινέλο, ρολό

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ PVA-VeoVa	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ	1.02 ±0.05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)	25±2 % *	
pH	8.50±0.3	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ	200 μm (±5μm)	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	min 5°C -max 30°C	

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/ιβ : Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος): 200 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 199 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**
Ασταρώνουμε με DECO PRIMER ή AQUAFERM στην απόχρωση της αρεσκείας μας (αποχρώσεις του κίτρινου για ΧΡΥΣΟ – αποχρώσεις του γκρι για ΑΣΗΜΙ - αποχρώσεις του κεραμιδι για ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ). Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO METAL.
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O). Ασταρώνουμε με DECO PRIMER ή AQUAFERM στην απόχρωση της αρεσκείας μας (αποχρώσεις του κίτρινου για ΧΡΥΣΟ – αποχρώσεις του γκρι για ΑΣΗΜΙ - αποχρώσεις του κεραμιδι για ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ). Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO METAL.
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
Ασταρώνουμε με DECO PRIMER ή AQUAFERM στην απόχρωση της αρεσκείας μας (αποχρώσεις του κίτρινου για ΧΡΥΣΟ – αποχρώσεις του γκρι για ΑΣΗΜΙ - αποχρώσεις του κεραμιδι για ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ). Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO METAL.
- ▶ **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**
Ασταρώνουμε με FERM (H₂O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Ασταρώνουμε με DECO PRIMER ή AQUAFERM στην απόχρωση της αρεσκείας μας (αποχρώσεις του κίτρινου για ΧΡΥΣΟ – αποχρώσεις του γκρι για ΑΣΗΜΙ - αποχρώσεις του κεραμιδι για ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ). Εφαρμόζουμε το χρώμα νερού της επιλογής μας. Εφαρμόζουμε σε στεγνή βαμμένη επιφάνεια 1-2 στρώσεις DECO METAL.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ
■	ΞΥΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε απαλά πριν από τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής άμα χρειαστεί.
- ▶ Η εφαρμογή του DECO METAL γίνεται με πινέλο ή ρολό.
- ▶ Βασική προϋπόθεση για την καλύτερη εφαρμογή του DECO METAL είναι η κατάλληλη επιλογή αποχρώσεως ως βάση εφαρμογής του (αποχρώσεις του κίτρινου για ΧΡΥΣΟ – αποχρώσεις του γκρι για ΑΣΗΜΙ - αποχρώσεις του κεραμιδι για ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ).
- ▶ Δουλέψτε την επιφάνεια ανά 1m².
- ▶ Πριν στεγνώσει η άκρη, ενώστε με την επόμενη περιοχή.
- ▶ Εφαρμόστε τη τελευταία στρώση με ρολό προς μια κατεύθυνση.
- ▶ Αν επιθυμείτε να κάνετε το τελικό αποτέλεσμα πιο έντονο, εφαρμόστε περισσότερες στρώσεις.
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H₂O).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΧΑΛΚΟΥ και ΜΠΡΟΝΖΕ σε συσκευασία των 1L και 2.5L.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

B097 | **DECO METAL**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ



Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

